



Spring Color

IMPENETRABILE SAN GIOVANNI

PROTETTIVO ALLA CERA D'API

DESCRIZIONE

Impenetrabile San Giovanni è un protettivo di origine naturale, a base di olio di lino cotto, e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli vegetali, nutre e mantiene il legno. Come tutti i prodotti di finitura per legno della Spring Color sono da applicare su supporti già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali o grezzi e assorbenti.

Il prodotto non è colorabile.

Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Impenetrabile San Giovanni è adatto per tutte le tipologie di supporti lignei grezzi e assorbenti. Studiato per dare una protezione sia in interno che in esterno, resistente agli agenti atmosferici. Da applicare su supporti già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali o grezzi e assorbenti. Non applicare su supporti finiti a cera.

COMPONENTI

Olio di lino cotto, alcool, terpene d'arancio, cera d'api, aceto, essiccante.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti lignei prima dell'applicazione dell'*Impenetrabile San Giovanni* devono essere trattati con un impregnante naturale della linea Spring Color, adeguatamente depolverati, sgrassati da eventuali residui di unto, resi uniformi all'assorbimento è privi da eventuali residui di vernici pellicolanti rimosse mediante azione abrasiva. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso al normale equilibrio del legno 12 – 14%.

Agitare bene prima dell'uso e applicare a pennello.

Il ciclo di lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Impenetrabile San Giovanni* o di *Balsamo di cera* o di *Olio Duro*. Per applicazioni all'esterno stendere una o due mani di *Impenetrabile San Giovanni*. E' fondamentale che la mano precedente sia perfettamente asciutta. La colorazione del legno acquisirà maggiore intensità. Si consiglia di fare sempre una prova su una porzione di supporto. Se dato in eccesso può determinare effetti di lucidatura o satinatura.

Aerare bene il locale durante e dopo l'applicazione.

I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 10-12 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: giallo paglierino



Spring Color

IMPENETRABILE SAN GIOVANNI

PROTETTIVO ALLA CERA D'API

CONFEZIONI: latta da 12 lt, 4 lt, barattolo da 0,750 lt

LUOGO DI PRODUZIONE: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

CONSERVAZIONE: oltre 12 mesi in imballo originale integro ed al riparo dal gelo e dal calore intenso.

Peso Specifico: 0.960 kg/l

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante di finitura di origine naturale, a base di olio di lino cotto, olio di canapa e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, nutre e mantiene il legno, non estrae i tannini. Il ciclo di lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Impenetrabile San Giovanni* o di *Balsamo di cera* o di *Olio Duro*. Per applicazioni all'esterno stendere una o due mani di Impenetrabile San Giovanni. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso al normale equilibrio del legno 12 – 14%.

Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito.

RESA: 10-12 mq/lt per mano.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza

Aerare bene il locale durante e dopo l'applicazione.

I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione