



Spring Color

IMPREGNANTE SAN GIOVANNI

IMPREGNANTE TURAPORI NATURALE

DESCRIZIONE

Impregnante San Giovanni è un impregnante di origine naturale, a base di olio di lino cotto, olio di canapa e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, nutre e mantiene il legno, non estrae i tannini. Il suo ciclo si completa con: in esterno *Impenetrabile San Giovanni*; in interno *Balsamo di cera o Olio Duro*. Come tutti i prodotti per legno della Spring Color sono da applicare su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali.

Il prodotto è colorabile con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli impregnanti Spring Color.

Per **interno e esterno**. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Impregnante San Giovanni è adatto per tutte le tipologie di supporti lignei grezzi e assorbenti. Studiato per ridurre l'estrazione del tannino da legni che ne hanno un'alta concentrazione. Da applicare su legno grezzo non trattato o su fondi in legno già trattati in precedenza con i nostri impregnanti naturali. Non applicare su supporti finiti a cera.

COMPONENTI

Olio di lino cotto, trementina naturale, alcool, terpene d'arancio, cera d'api, glicerina, borace, oli essenziali balsamici, albume, essiccante, latte, olio di canapa, antischiuma.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti lignei prima dell'applicazione dell'*Impregnante San Giovanni* devono essere adeguatamente depolverati, sgrassati da eventuali residui di unto, resi uniformi all'assorbimento e privi da eventuali residui di vernici pellicolanti rimosse mediante azione abrasiva. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso al normale equilibrio del legno 12 – 14%.

Agitare bene prima dell'uso e applicare a pennello. Il ciclo di lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Impenetrabile San Giovanni* o di *Balsamo di cera* o di *Olio Duro*. Per applicazioni all'esterno stendere una o due mani di *Impenetrabile San Giovanni*. E' fondamentale che la mano precedente sia perfettamente asciutta. La colorazione del legno acquisirà maggiore intensità. Si consiglia di fare sempre una prova su una porzione di supporto.

Aerare bene il locale durante e dopo l'applicazione.

I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: nessuna diluizione

RESA: 10-12 mq/lt per mano in base all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: giallo paglierino

Spring Color

Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 fax. 071/7821533 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 01-09-2017

www.springcolor.it

info@springcolor.it



Spring Color

IMPREGNANTE SAN GIOVANNI

IMPREGNANTE TURAPORI NATURALE

COLORABILE: con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli impregnanti Spring Color.

CONFEZIONI: latta da 12 lt, 4 lt, barattolo da 0,750 lt

LUOGO DI PRODUZIONE: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

CONSERVAZIONE: oltre 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi. Prodotto infiammabile, tenere lontano da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante san Giovanni è un impregnante di origine naturale, a base di olio di lino cotto, olio di canapa e solventi vegetali. Dal colore paglierino, caratteristico degli oli, nutre e mantiene il legno, non estrae i tannini. Il ciclo di lavorazione completo di impregnazione prevede una prima mano di impregnante applicata in strato sottile e dopo almeno 36-48 ore una di *Impenetrabile San Giovanni* o di *Balsamo di cera* o di *Olio Duro*. Per applicazioni all'esterno stendere una o due mani di *Impenetrabile San Giovanni*. Come tutti i prodotti per legno della Spring Color sono da applicare su supporti grezzi e assorbenti o già trattati in precedenza con nostri impregnanti naturali. I supporti devono essere perfettamente asciutti e privi dall'umidità in eccesso al normale equilibrio del legno 12 – 14%.

Il prodotto è colorabile con terre naturali con riferimento alla cartella colori degli impregnanti Spring Color. Per interno e esterno. Applicazione a pennello, rimuovere l'eccesso di prodotto non assorbito.

RESA: 10-12 mq/lt per mano.

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza

Aerare bene il locale durante e dopo l'applicazione.

Spring Color

Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 fax. 071/7821533 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 01-09-2017

www.springcolor.it

info@springcolor.it



Spring Color

IMPREGNANTE SAN GIOVANNI

IMPREGNANTE TURAPORI NATURALE

I panni imbevuti possono dar luogo ad autocombustione