



Spring Color

SCIALBO

FONDO ANCORANTE

PITTURA A SPESSORE

DESCRIZIONE

Fondo ancorante granuloso a base di grassello di calce e leganti organici naturali. Regolatore di assorbimento e promotore di adesione per prodotti a base di calce, su superfici assorbenti. *Scialbo* è anche una pittura a spessore con effetto materico, favorisce una buona copertura.

Se dato neutro come pittura a spessore con il tempo assume una colorazione avorio.

Prodotto per uso **interno**.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Scialbo è un prodotto versatile idoneo sia come fondo ancorante per le nostre pitture naturali che come fondo/ finitura per i cicli decorativi. Promuove l'adesione su supporti assorbenti a base calce naturale e calce-cemento. Su gesso, scagliola valutare se isolare con adeguato fissativo il supporto prima dell'applicazione del prodotto.

Il prodotto è idoneo per uso **interno**.

COMPONENTI

Latte, albume, polvere di marmo, carbonati di calcio, grassello di calce, talco, mica, olio di lino, sabbia, metilcellulosa, amido, oli essenziali, borace glicerina antischiuma.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE

I supporti da trattare devono essere sani, consistenti, omogenei e puliti. Tutte le parti incoerenti ed instabili devono essere rimosse e ripristinate. Con l'applicazione di una mano conferisce omogeneità al fondo, in due mani, oltre ad uniformare il supporto, crea un effetto materico. Impasto colorabile alla base. Attendere almeno 12 ore fra lo strato di fondo e l'applicazione della pittura, assicurarsi che il fondo sia completamente asciutto prima di procedere con il ciclo. Mescolare spesso durante l'utilizzo.

Se dato in eccesso e in condizione di temperature molto basse può dare effetti di lucidatura.

DATI APPLICATIVI

DILUIZIONE: 5 - 10%

RESA: 5-6 mq/lt per mano in base all'omogeneità e all'assorbimento del supporto.

ATTREZZI: pennello, plafone

CARATTERISTICHE GENERALI

COLORE: bianco avorio

COLORABILE: con il riferimento del sistema colorimetrico *terre effervescenti* Spring Color

CONFEZIONE: secchio da 12 lt, secchio da 4lt, barattolo da 0,800 lt.

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi.

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Spring Color

SCIALBO

FONDO ANCORANTE

PITTURA A SPESSORE

LUOGO DI PRODUZIONE: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: sede Spring Color in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An)

DIAMETRO MASSIMO DELL'AGGREGATO: 0,4 mm

PH: circa 12

Peso Specifico: 1,550 kg/l

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo ancorante granuloso a base di grassello di calce e leganti organici naturali. Idoneo sia come ancorante per le nostre pitture naturali che come fondo per i cicli decorativi. Con l'applicazione di una mano conferisce omogeneità al fondo, in due mani, oltre ad uniformare il supporto, crea un effetto materico.

DILUIZIONE: fino ad un massimo del 10%

RESA: 5-6 mq/l per mano in base all'omogeneità e all'assorbimento del supporto.

Applicazione a pennello.

COLORAZIONE DEI PRODOTTI

Le tinte Spring Color sono ottenute da pigmenti naturali e realizzate in maniera artigianale.

Le eventuali differenze di tonalità sono imputabili alla variabilità naturale delle terre e delle materie prime, al supporto, al corretto procedimento di dispersione, all'origine dei pigmenti, alle condizioni climatiche e all'esperienza dell'applicatore. Nei prodotti a calce il colore subisce una variabilità maggiore, si consiglia di testarne la fedeltà ed eventualmente accompagnare la tinta. Spring Color colora le proprie finiture con terre e ossidi selezionati e testati. L'utilizzo di altri tipi di colorazioni e ingredienti non vincolano l'azienda in nessun modo.

NOTE

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere motivo di contese legali.

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più prove al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l

AVVERTENZE

- Tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Tutti i componenti sono avviabili allo smaltimento dei rifiuti
- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante.
- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi.
- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l'utilizzo.
- Proteggere le parti da non tinteggiare.
- Consultare le schede di sicurezza

Spring Color

Via Jesina, 63 Castelfidardo (AN) tel. 071/7823780 P. Iva e C.F. 02071670422

Aggiornamento al 08-04-2019

www.springcolor.it

info@springcolor.it